

POME


POHJOINEN ULOTTUVUUS

Taajamatraktoreihin



KRAAPPIPOLANNE

AURA



Siivet kääntyvät 35°



Tukijalan säätö portaattomasti ruuvilla



Terä joustaa 45°
Työntörungon kallistus maaston mukaan

Teknistä tietoa nivelaurasta

Malli	Työleveys mm	Kapein aoraus mm	Aurauksen kulma	Siipikorkeus mm	Terien määrä	Paino kg
175 kevyt	1750	1550	35°	750	2	380
Ultra 200 kevyt	2000	1750	35°	750	2	260
200	2000	1750	35°	750	2	465
200 kevyt	2100	1850	35°	750	2	445
220	2200	1900	35°	750	2	500
240	2400	2150	35°	850	2	600
280	2800	2400	35°	850	4	750
320	3200	2750	35°	1000	4	820
360	3600	3000	35°	1000	4	970
400	4000	3300	35°	1000	4	1250

Teknistä tietoa ZOOM-alueaurasta

MITAT:	ZOOM 170	ZOOM 210
Max leveys: (A)	2600	3300
Min leveys: (B)	1700	2100
Korkeus: (C)	800	910
Venttiilit (vakiovar.)	2x6/2 1/2"suuntav.	2x6/2 1/2"suuntav.
Levityssylinterit	50/30x450	63/40x600
Kääntösylinterit	70/40x350	70/40x350
Työntörunko	S-12es	S-14es
Paino	720 kg	980 kg
Suositus	LM 585	LM 685
Suositus	Wille 455	Wille 655



Huolto käy kätevästi

POME HIEKOTUSKAUHA VISKURI



POME-hiekotuskauhassa on vankkatekoinen turvaritilä, mikä eliminoi myös isommat jääpaakut ja kivet. Kauhan pohjalla pyörivä murskausakseli rikkoo loputkin palaset. Pohjan sisässä pyörii varsinainen hiekotusrumpu, minkä pintaan hitsatut pienet teräspuikot työntävät soran kumilaippojen välistä tasaiseksi hiekkamatoksi.



POME
-pyöröpohjainen lumikauha taajamatraktoreihin.
Lumikauhan mittatietoja:

Tilavuus ltr	Leveys mm	Paino kg
1700	1800	300
1800	2000	430
1900	2200	460
2000	2300	475

Sydämellä, taidolla ja tarkkuudella